ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН
SAMPO ROSENLEW COMIA C12



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
КАЗТЕХМАШ

SAMPO ROSENLEW

Технические характеристики	Sampo Rosenlew Comia C12
ЖАТКИ Sampo	6,9 м / 9,0 м
ЖАТКИ Дон Мар	7,0 м / 9,0 м
ОБМОЛОТ	Система предварительного обмолота 1330x400 мм, основной барабан 1330x500 мм, угол охвата подбарабанья 131°, 8 бичей
Диапазон скорости обмолота	420-1200 об/мин
Общая площадь подбарабанья	1,03 м2
СЕПАРАЦИЯ	6 клавиш соломотряса,4 ступени, высота ступени 18см
Площадь сепарации	6,3 м2
ОЧИСТКА	Механическая регулировка верхнего RV2 и нижнего RV3 решет
Общая площадь решет	4,5 м2
Частота вращения вентилятора	450-900 об/мин
Система домолота	Автономная
БУНКЕР	Объем от 7600 л.
Скорость выгрузки	100 л/сек
Высота выгрузки	4,4 м
Длина шнека	4,5 м
СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ	Измельчитель-разбрасыватель с частотой вращения 4000 об/мин
ДВИГАТЕЛЬ	AGCO POWER 74AWF, 6 цилиндров, мощность 221 кВт/300 л.с.
Топливный бак	450 л.
Воздушный компрессор	Пневмооборудование, 5 постов подключения
ТРАНСМИССИЯ	Гидростатическая 4x2
Тип шин ведущих колес	800/65R32
Тип шин управляемых колес	480/65R24
КАБИНА	AVARA, с кондиционером Монитор Comvision II, экран 12,3 дюйма
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В без жатки в транспортном положении	9,03/3,73/3,95
МАССА (с измельчителем, без жатки, без топлива)	12 500 кг

www.mzktm.kz
sales@mzktm.kz
+7 705-756-58-20

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
КАЗТЕХМАШ
Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул Парковая 57А