

ATM
AGROTECHMANAGEMENT

KTM
KAZTEHMASH
Machine-building plant

КОМБИНИРОВАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАВЕСКА С КОВШОМ НА ТРАКТОР YTO-X904



Тип **Навесной**
Объём ковша **0,8 м3**
Номинальная грузоподъёмность **1600 кг**
Высота до шарнира вращения инструмента **4,0 м**
Высота выгрузки, не более **2,9 м**
Высота подъёма (кромка ковша в горизонте) **3,75 м**
Масса (без ковша и подрамника), не менее **530 кг**



ОТВАЛ КОМУНАЛЬНЫЙ НА YTO-NMF604

Тип изделия **Монтируемое**
Привод поворота лопаты **Гидравлическй**
Привод подъёма лопаты **Гидравлическй**
Скорость транспортная, не более **30 км/ч**
Масса **190 кг**
Уголок поворота лопаты **20°**
Ширина захвата при положении лопаты 0° (20°) **1900 (1800) мм**

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ УСТРОЙСТВО НА YTO-X904

Грузоподъёмность **800 кг**
Габариты
- Длинна **815 мм**
- Ширина **1205 мм**
- Высота **475 мм**

Масса **108 кг**





ВИЛЫ НА YTO-X904

Грузоподъёмность **800 кг**
Габариты
- Длинна **1600 мм**
- Ширина **1120 мм**
- Высота **955 мм**

Масса **80 кг**