KAZTECHMASH
Machine-building plant

LiuGong

LiuGong · экскаватор-погрузчик

CLG777A

Экскаватор-погрузчик LiuGong, сделан в Казахстане на заводе КАЗТЕХМАШ. Спереди — погрузчик с челюстным ковшом 1 м³, сзади — экскаватор с телескопической рукоятью и глубиной копания до 5,6 м.



101 л. с.
Weichai WP4G95E221

5 600 мм
глубина копания

1 м³
фронтальный ковш

9 400 кг
эксплуатационная масса

ТОО «Машиностроительный завод «КАЗТЕХМАШ»
Петропавловск, ул. Парковая, 57А

+7 (7152) 50 02 25
inbox@mzktm.kz · mzktm.kz

Официальный дистрибьютор — АТМ
+7 777 555-06-65 · atm.com.kz

Технические характеристики CLG777A

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	**Weichai WP4G95E221**
Экологический стандарт	**Tier 2 / Stage II**
Полная мощность	**74,5 кВт / 101 л. с. при 2200 об/мин**
Полезная мощность	**68 кВт / 91 л. с. при 2200 об/мин**
Макс. крутящий момент	**383 Н·м при 1500 об/мин**
Объём	**4,5 л**

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	**Carraro Power Shuttle**
Привод	**2WD / 4WD**
Скорость на 1 / 2 / 3 / 4 передаче	**5,9 / 10,7 / 20,5 / 36 км/ч**
Радиус поворота по колесу / по кромке ковша	**4400 / 5554 мм**

ТОРМОЗА, ШИНЫ, ЭЛЕКТРИКА

Рабочий тормоз	**Мокрый дисковый, гидравлический привод**
Шины передние	**12.5/80-18 14PR**
Шины задние	**16.9-28 14PR**
Бортовое напряжение	**12 В**
Аккумулятор	**95 А·ч**

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	**С закрытым центром**
Главный насос	**Регулируемый**
Суммарный поток	**167 л/мин**
Давление разгрузки клапана	**25,2 МПа**
Рулевое управление	**Передние колёса**

ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ковш	**Общего назначения, челюстной**
Вместимость ковша с шапкой	**1,0 м³**
Ширина ковша	**2260 мм**
Номинальная грузоподъёмность	**2000 кг**
Грузоподъёмность на полной высоте	**30,2 кН**
Вырывное усилие ковша / стрелы	**59,3 / 49,3 кН**
Макс. высота выгрузки	**2691 мм**
Расстояние выгрузки на макс. высоте	**713 мм**
Макс. угол выгрузки на полной высоте	**45°**
Макс. глубина выемки	**68 мм**

ЭКСКАВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вместимость ковша	**0,2 м³**
Ширина ковша	**610 / 762 мм**
Глубина копания, рукоять задвинута / выдвинута	**4403 / 5600 мм**
Вылет от шарнира стрелы на уровне земли	**5433 мм**
Угол поворота ковша	**186°**
Усилие выемки на ковше	**58,2 кН**
Усилие выемки на рукояти (задвинута)	**37,5 кН**
Высота выгрузки	**3623 мм**
От кромки ковша до шарнира стрелы	**3007 мм**

МАССА И ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ

Эксплуатационная масса	**9 400 кг**
Топливный бак	**130 / 160 л**
Масло двигателя	**13 л**
Система охлаждения	**15 л**
Гидробак / вся гидросистема	**130 / 170 л**
Трансмиссия и гидротрансформатор	**16 л**
Передний мост	**5,5 + 0,7 × 2 л**
Задний мост	**16 л**

Характеристики и комплектация могут меняться. Актуальные данные уточняйте у дилера.

ТОО «Машиностроительный завод «КАЗТЕХМАШ»
Петропавловск, ул. Парковая, 57А

+7 (7152) 50 02 25
inbox@mzktm.kz · mzktm.kz

Официальный дистрибьютор — ATM
+7 777 555-06-65 · atm.com.kz